

SPACE SAFE 19 släcksystem för rackmontage

PRODUKTBLAD



Brandsläckningsutrustning typ SpaceSafe19 är en komplett släckanläggning speciellt framtaget för att skydda 19" skåp och rackar.

I en kompakt 19" racklåda har nätadel centralenhet, detektor och släckmedelsbehållare integrerats. Släcksystemet har en kapacitet att skydda slutna utrymmen upp till ca 4 m³.

Tack vare det integrerade utförandet kan installationskostnaderna reduceras till ett minimum.

Systemet är som standard försett med ett nätuttag som bryter spänningen till inkopplad utrustning vid brand.

Allmänt

SpaceSafe19 består av nätadel med batteribackup, centralenhet, optisk rökdetektor samt en släckmedelsbehållare med 2,4 kg Novec 1230

Systemet monteras högst upp i skåpet och kommer vid brand att automatiskt lösa ut släckmedlet. Samtidigt bryts spänningen till det integrerade nätuttaget.

I skåp med mycket installerad utrustning kan extra detektorer installeras för effektivare detektering. Brandlarm och fellarm finns tillgängliga för externa styrningar och larm.

Att skydda känslig utrustning med ett punktskyddssystem istället för att skydda en hel lokal innebär att påverkan på arbetsmiljön minimeras samtidigt som kostnaderna kan hållas nere.

Uppbyggnad

SpaceSafe19 är uppbyggd i en robust kapsling av aluminiumprofiler.

Alla externa anslutningar är tillgängliga via en 24-polig D-sub kontakt i enhetens bakstycke. Nätanslutning sker via standard apparatkontakt.

Inbyggd batteribackup säkrar funktionen vid strömavbrott.

Frontpanelen ger på ett överskådligt sätt information om drift, fel och brand. Vid brand larmar dessutom en inbyggd summer.

En nyckelbrytare på fronten möjliggör blockering av släcksystemet.

I händelse av omladdning kan behållaren bytas utan att utrustningen behöver lossas ur racket.

Novec 1230 –framtidens släckmedel

Novec 1230 släcker genom att kemiskt reagera med branden på ett liknande sätt som halonerna och är främst avsett för användning i slutna utrymmen.

Novec 1230 leder inte elektricitet och skadar inte heller andra materiel såsom exempelvis papper, textilier eller böcker. Novec 1230 är inte korrosivt.

Med ODP=0 och GWP=1 är Novec 1230 ett av de mest miljövänliga släckmedlen på marknaden.

Tekniska data

Benämning	SpaceSafe19
Matningsspänning	230 VAC 50 Hz
Strömförbrukning	25 VA
Belastning nätuttag	10 A, bryts vid brand
Skyddad volym	4 m ³
Mängd släckmedel	2,4 kg Novec 1230
Behållare/tryck	2 liter/14 bar
Detektor	1 st optisk rökdetektor
Utgångar	Brand Fel Extra detektor
Indikeringar front	Drift Fel detektor Fel behållare Larm
Storlek	432 x 132,5 x 363 mm
Vikt (laddad)	12 kg
Artikelnummer	53-5500-50