



FireSeal

Brandtätningssystem

FireStop 400



T
1865/96

Provad och godkänd för
brandklass EI 60/EI 120



Med FireStop 400 ställer vi begreppen på ända!

Nu kan du dra VP- eller andra
plaströr genom brandcellsväggar
eller bjälklag och ändå få en typ-
godkänd brandtätning med hjälp
av FireStop 400.

Lösningen ligger i massans värme-
svällande egenskaper. Om olyckan
är framme och det börjar brinna
expanderar FireStop 400 och täp-
per till de hål som annars uppstår
då plaströren smälter undan. Där-
med förhindras effektivt genom-
trängning av eld, rök och gas.

FireStop 400

är en akrylmassa och är därmed
övermålningsbar. Massan har god
vidhäftning mot de flesta bygg-
nadsmaterial och förblir halv-flexi-
bel då den härdar.

Systemet är testat upp till brand-
klass EI 120 i betonggenomföring-
ar och EI 60 i gipsvägg med upp
till fyra stycken 50 mm VP-rör
med eller utan kabel i samma
genomföring. Systemet är även
godkänt för plaströr 110 mm i
massiva väggar och golv.

FireStop 400 och andra brandtät-
ningsprodukter ur vårt sortiment
finns du hos din grossist.

Art.nr	Benämning	E-nr	RSK-nr
100731	FireStop 400	1480431	3833627