



## Brandtätningssystem

# FS-Flex A & B



Provad och godkänd för  
brandklass EI 60/EI 120



### Skydda liv och egendom!

Spridning av brand utmed kabel, rör och ventilationsstråk går oerhört snabbt, femton till tjugo meter per minut är inte ovanligt. Det är knappast möjligt att förhindra att brand uppstår, men man kan skydda sig mot okontrollerad spridning av branden med en väl fungerande brandcellsindelning. För att förhindra brandspridning mellan cellerna krävs då en tillförlitlig tätning runt genomgående kablar, rör och ventilationskanaler.

### Unika egenskaper

FS-Flex A & B är ett högvärdigt brandtätningssystem som tål verkligt tuffa driftförhållanden. Silikonen är resistent mot de mest aggressiva miljöer såväl inomhus som utomhus. FS-Flex A & B tillåter rörelser och vibrationer i de genomgående elementen utan att spricka, vilket ger en hög driftsäkerhet under många år. Lämpat för stora och komplicerade öppningar t ex med oregelbunden form eller med trass-

lig kabeldragning. Systemet tillåter även buntade kablar i oregelbundna knippen. Det går även enkelt att ändra eller reparera samt dämpar ljud på ett effektivt sätt.

### Typpgodkänt system

FS-Flex A & B är testat och godkänt för brandklasserna EI 60 och EI 120.

FS-Flex A & B och andra brandtätningssystem finns i vårt sortiment. Öppna du hos din grossist.

Art.nr	Benämning	E-nr	RSK-nr
100802	Silikonskum D-03 Komp. A		
100803	Silikonskum D-03 Komp. B		
100797	Blanket D-24B, 600x25x7300 mm	1480437	
100784	Silikon D-03 Reptsats, 198 gr		