



Brandtätningssystem FS-Flex C



Skydda liv och egendom!

Spridning av brand utmed kabel, rör och ventilationsstråk går oerhört snabbt, femton till tjugo meter per minut är inte ovanligt. Det är knappast möjligt att förhindra att brand uppstår, men man kan skydda sig mot okontrollerad spridning av branden med en väl fungerande brandcellsindelning. För att förhindra brandspridning mellan cellerna krävs då en tillförlitlig tätning runt genomgående kablar, rör och ventilationskanaler.

Unika egenskaper

FS-Flex C är ett högvärdigt brandtätningssystem som tål verkligt tuffa driftförhållanden. Dels genom sin starka sandwichkonstruktion och dels genom sin ytbeläggning av silikonskum. Silikonen är resistent mot de mest aggressiva miljöer såväl inomhus som utomhus. FS-Flex C tillåter rörelser och vibrationer i de genomgående elementen utan att spricka, vilket ger en hög driftsäkerhet under många år.

Typgodkänt system

FS-Flex C är testat och godkänt för brandklasserna EI 60 och EI 120.

FS-Flex C och andra brandtätningssystem finns i vårt sortiment. Över du hos din grossist.

Art.nr	Benämning	E-nr	RSK-nr
100701	FS-Flex C, sats	1480440	3833620
100787	Flex C skiva 62x600x600 mm (1 st)	1480445	
100810	Flex C skiva 62x600x600 mm (5 st)		
100723	FireStop Sealant 3000, svart	1480428	3833626