



# Brandtätningssystem FS-Flex D



## Förebygg katastrof!

Spridning av eld genom otätade genomföringar i samband med bränder kan leda till förödande konsekvenser. Varje öppning i en brandcells begränsning måste därför tätas på ett säkert sätt för att skydda liv och egendom.

FS-Flex D är ett högvärdigt brandtätningssystem som främst är avsett för mindre kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i bjälklag och väggar. Med FS-Flex D förhindras effektivt genomträngning av eld, rök, gas, vatten och ljud.

## Enkel installation

FS-Flex D är enkelt att installera. Först packas isolering och därefter appliceras ett tätskikt med silikonmassan FireStop Sealant 3000/FireStop 400 med hjälp av en skelettspruta.

## Elastisk = hållbar

Silikonens elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet.

## Typpgodkänt system

FS-Flex D är testat och typpgodkänt för brandklasserna EI 60 och EI 120 och  $\square$ ns i färgerna vit, grå och svart.

FS-Flex D och andra brandtätningssystem ur vårt sortiment finner du hos din grossist.

Art.nr	Benämning	Kulör/Dim	E-nr	RSK-nr
100711	FS-Flex D, sats	Vit	1480433	3833621
100712	FS-Flex D, sats	Grå	1480434	3833622
100713	FS-Flex D, sats	Svart	1480435	3833623
100797	Blanket D-24B	600x25 mmx7,3 m (1)	1480437	
100798	Blanket D-24B	100x25 mmx7,3 m (6)		
100799	Blanket D-24B	100x25 mmx7,3 m (1)	1480438	3833637
100721	FireStop Sealant 3000	Vit	1480425	3833624
100722	FireStop Sealant 3000	Grå	1480426	3833625
100723	FireStop Sealant 3000	Svart	1480428	3833626
100731	FireStop 400	Vit	1480431	3833627