

PRODUKTBLAD

Beskrivning

Forrex AB -50 är ett släckmedel för bränder av klass A och B. Genom att kombinera de bästa släckegenskaperna i en och samma produkt fås en överlägsen släckverkan.

Forrex AB -50 är ett vätskebaserat släckmedel som innehåller både släckande kemikalier liknande dem som finns i pulver samt filmbildande fluortensider lika dem som finns i skum. Resultatet blir en släckvätska med lika hög släckeffekt som pulver och lika goda fysikaliska egenskaper som skum. Släckmedlet har ett mycket gott återantändningskydd, och sköljs lätt bort med vatten efter en brand.

Forrex AB -50 är köldskyddat ned till -50° C. Det har en bred användning för skydd av bussar, skogsmaskiner och andra fordon. Den används också av försvaret på militära fordon.

Forrex kan användas med både sugande och icke-sugande tömningsanordningar samt är kompatibelt med alla torra kemiska pulver.

Förvaring / hållbarhet

Forrex ska förvaras i obruten lagringsbehållare eller i lämplig brandsläckare eller lagringstank. Det rekommenderade temperaturområdet för lagring är från -50° C till +60° C. Forrex AB -50 har utmärkt lagringsstabilitet upp till 10 år under rätt lagringsförhållanden.

Forrex bör endast lagras i behållare av rostfritt stål, anodiserad aluminium eller plast.

Forrex AB-50 är ett effektivt släckmedel som släcker genom en kombination av kvävande och kylande egenskaper.

Släckmedlet skapar ett skyddande lager som effektivt fäster vid alla ytor och förhindrar återantändning.

Forrex är inte miljöskadligt och spolاس enkelt bort med vatten efter en brand.

Typiska prestanda

Forrex AB -50 har utformats för att kombinera de bästa egenskaperna från

- Vattenhaltigt filmbildande skum (AFFF)
- Släckmedel för klass A-bränder
- Sprinklersystem

Tekniska data

Färg	Ljusröd
Specific gravity vid 20.0° C	1.16 +/- 0.02 g/ml
pH	7,78
Förvaringstemperatur	-50 - +60° C
Frys punkt	<-50°C
EN 3 klassning för 6 l brandsläckare	13A, 113B

Emballage

Forrex kan levereras i 25 liters behållare och 200 liters fat. Vi kan också leverera i 1000 liters behållare eller i bulk.

Godkännanden

Forrex AB-50 har testats och dokumenterats enligt EN 1568 del 3, och uppnår 13 A / 113 B enligt EN3-7: 2004 + A1 2007.