

PRODUKTBLAD



Modern utåt- eller inåtgående brandventilator för montering i vägg. Ventilatorn kan vara under-, över- eller sidokant-hängd.

Ventilatorn levereras som komplett enhet färdig för montage.

Karm

Karmen tillverkas i köldbruten konstruktion med strängpressade aluminiumprofiler.

Lock

Ljustätt lock

Isolerat lock med in- och utvändig aluminiumplåt.

Ljusgenomsläppligt lock

2-glas isolerruta i standardutförande eller energiutförande med argongas.

Ytbehandling

I standardutförande naturanodiserat eller pulverlack i vit kulör NCS S 0502Y.

Alla kulörer i NCS- eller RAL-systemen kan erbjudas.

Säkerhet

Inbrottsgaller i klass 2 eller 3 kan fabriksmonteras.

Öppningssystem.

Ett eller kombinationer

- Smältsäkring med ev. anslutning av wire
- Hållmagnet 24V
- Kedjemotor 24V i brandskyddat utförande
- Dito 230V för enbart komfortventilation
- Wireöppning med draghandtag

Stängning

Manuellt från insidan med stängningshandtag. Eventuellt med invändig wire och draghandtag när placeringen så kräver. Eventuell stängning utifrån.

Övriga tillbehör

Signalgivare för indikering av öppen ventilator.

Alternativa utföranden

Stålkonstruktion med svetsat mineralullisolerat lock och isolerad stålkarm motsvarande brandklass E60.

Styrning av elektriska system

- Styrcentraler för hållmagneter i en eller flera grupper.
- Strömförsörjningsenheter med batteribackup.
- Centraler för elmotorer med anslutning av brandlarm, rökdetektor etc. och manöver från yttre tryckknappar, termostat, regn-, vindgivare etc.

Standardstorlekar

Ventilatorn tillverkas i önskad storlek med angivande av bredd x höjd KYM (karmyttermått).