

PRODUKTBLAD



Modern brandventilator med uppåtgående lock. Testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

Lock

Det ljusgenomsläppliga locket öppnar 140° och tillverkas av bågformad polykarbonat för största hållfasthet och livslängd. Polykarbonaten är UV skyddad och finns i både klart och opaliserat utförande. Locket kan fås i 5 eller 9 skikt.

Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningsskydd.

Öppningssystem

Brandventilatorn är försedd med 72°C smältsäkring samt utvändigt handtag för provöppning. Tre gastryckfjädrar öppnar locket vid brandventilation.

Tillbehör

- Hållmagnet 24V, 1W
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Lackad sarg
- Lackat lock
- Täckplåtar för montering på utsida sarg
- Inbrottsförsvarande galler
- Certifierade inbrottsgaller klass 3
- 230 mm massiv träsgarg finns som alternativ