

## PRODUKTBLAD



### Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3.

Samtliga behållare är av stål lackerade med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil och bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Som standard levereras 2 kg modellen med fordonstativ. För övriga apparater finns en kraftig fordonshållare och olika typer av skyddsskåp som tillbehör.

2 kg släckaren finns i med slang eller med munstycke monterat direkt i ventilen.



### Många användningsområden

Lämpliga användningsområden är på fordon och fartyg samt i lantgårdar, verkstäder och förråd. Den enkla hanteringen gör den också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus.

6 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens krav för heta arbeten, skogsmaskiner, jordbrukstraktorer, grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner.

Släckarna används också på fordon som transporterar farligt gods. De uppfyller Räddningsverkets ADR-regler.

Primex pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje brandtillbud. Pulver är det mest mångsidiga och mest effektiva släckmedlet. Det släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.

Släckaren har en robust och tålig konstruktion som gör att den lämpar sig för placering även utomhus och i andra krävande miljöer.

Släckaren finns i 2, 6 eller 12 kg storlek, godkända av myndigheter och försäkringsbolag för många olika användningsområden.

### Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.



2 kg släckaren har som standard munstycket monterat direkt i ventilen. De större modellerna har en rejält tilltagen slang som gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida pulvret över stora ytor. Även 2 kg släckaren finns med slang, vilket gör det lättare att nå in i svåråtkomliga utrymmen.

*Släckarna har ett robust bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen*



### Rekommendationstabell

Modell	PD 2 G	PD 6 G	PD 12 GA
Bilar	●		
Fritidsbåtar	●	○	
Stugor, lägenheter		●	○
Villor, lantgårdar		○	●
Mindre truckar	●	○	
Lastbilar, farligt gods	○	●	○
Traktorer och anläggningsmaskiner		●	
Industri, verkstad			●



## Tekniska data

Modell	PD 2 G	PD 2 G(S)	PD 6 G	PD 12 GA
Pulverinnehåll	2 kg	2 kg	6 kg	12 kg
Effektklass	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	55A 233B C
Fyllningstryck kvävgas	15 bar	15 bar	15 bar	14 bar
Vikt laddad	3,4 kg	3,5 kg	8,8 kg	16,9 kg
Höjd inkl ventil	320 mm	320 mm	500 mm	590 mm
Diameter på behållare	ø 115 mm	ø 115 mm	ø 150 mm	ø 190 mm
Bredd inkl handtag	150 mm	150 mm	190 mm	210 mm
Tömningstid	8 sek	8 sek	18 sek	20 sek
Utlopp	Dysa i ventil	Slang	Slang	Slang
Kastlängd	3 - 4 m	3 - 4 m	4 - 6 m	5 - 8 m
Pulvertyp	Glutex	Glutex	Glutex	Adex
Funktionstemperatur		-30 °C till +60 °C		
Fäste	Fordonshållare		Vägghängare	
Artikelnummer	11-1002-20	11-1002-24	11-1006-20	11-1012-20

## Regler och krav

Släckarna uppfyller kraven för bland annat följande användningsområden:

Modell	Godkänd för	Regler från
2 kg	Hobby- och veteranbilar	Försäkringsbolag
	Fritidsbåtar	Sjöfartsverket & försäkringsbolag
6 kg	Minimaskiner	Försäkringsbolag
	ADR-transporter	Räddningsverket
	Heta arbeten	Försäkringsbolag
	Fartyg - inredning	Sjöfartsverket
	Bussar	Vägverket
12 kg	Skogs- och anläggningsmaskiner	Försäkringsbolag
	Hem, bostad	Räddningsverket
	Fartyg - maskinrum	Sjöfartsverket

## Många tillbehör

### Fordonshållare

Som standard levereras 2 kg modellen med fordonsstativ. För övriga apparater finns som tillbehör en kraftig fordonshållare samt en spännbandshållare avsedd för fartyg.

### Väggskap och skyddslådor

Ett stort utbud plast- och plåtskap finns för montage både inom och utomhus. För fordon finns kraftiga skyddslådor i 4 mm durkplåt.



## Genomskuren släckare



## Pulver har bäst släckeffekt

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektivt. Det släcker brand på tre sätt:

1. Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Det hindrar effektivt återantändning.
3. Pulvret kyler branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter.

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger ett utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:

- A Fibrösa material som trä, tyg och papper
- B Vätskor och plaster som bensin och olja
- C Gaser t.ex stadsgas, gasol

Släckaren kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbästandiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

### Brandsläckarkärra "heta arbeten"

Kärra avsedd för två 6 kg pulversläckare, komplett med brandfilt och handske enligt försäkringsbolagens krav. Kärran är försedd med lyftögla och fällbart handtag. Mått: bredd 420 mm, djup 300 mm, höjd 1050 mm, höjd vid transport 650 mm.

### Metallband och hållare för rallybilar

Till 2 kg släckaren finns en alternativ hållare med metallband som uppfyller Bilspportförbundets regler för rallybilar.

