



PRODUKTBLAD



Larmar redan vid osynlig rök

Brandvarnaren analyserar partikelhalten i luften och ger larm vid mycket små rökpartiklar och låga nivåer. Det innebär att även rök som för ögat är osynlig kan detekteras.

Varnaren kan kontrolleras med en testknapp. När den aktiveras ljuder larmsignalen. En lysdiod som blinkar fungerar som driftindikering när batteriet är OK. Vid behov av batteribyte ger varnaren en kort ljudsignal en gång per minut.

HS-103 är lätt att montera och är försedd med en separat fästplatta. Brandvarnaren har 5 års garanti.

Optisk – mer miljövänlig, lägre miljöavgift

HS-103 är en optisk brandvarnare. Rökpartiklar i luften detekteras via en ljusstråle och en ljuskänslig cell.

Den innehåller därför inget radioaktivt ämne som de joniserade brandvarnarna och är därför ett bättre miljöval.

Brandvarnaren drivs av 9 V standardbatteri alternativt med ett longlife-batteri.



Lithiumbatteri
för drifttid på
6-10 år

Rätt placering är viktig

Brandvarnare bör placeras på varje våningsplan i en bostad, dvs. i källare, bostadsplan och vind om den är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i eller utanför varje sovavdelning. Finns sovrum i båda ändar av ett enplanshus bör två brandvarnare användas.

Brandvarnare ska inte placeras i omedelbar närhet av spis eller badrum. Risk finns för fellarm på grund av matos och vattenånga.

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad.

Redan en första pyrande brandhärd utvecklar giftiga brandgaser. En sovande människa väcks normalt inte av gaserna, utan kan förgiftas och dö innan branden hunnit sprida sig.

Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare i anslutning till varje bostadsdel där personer sover.

HS-103 är en optisk brandvarnare som ger ett ljudligt larm på 85 dB redan vid låga nivåer av rökpartiklar.

Brandvarnare åldras och bör bytas ut efter 10 års användning.

Tekniska data

Modell	HS-103
Sensortyp	Optisk
Larmsignal	85 dB på 3 meter
Larmtest	Testknapp, lysdiod
Batteri	9 volt
Vikt inkl batteri	115 g
Mått	ø106 mm x 45 mm
Drifttemperatur	4°C till 40°C
Godkännanden	Konsumentverkets riktlinjer, SS-EN 14604, CE, VDS
Artikelnummer standard longlife-batteri	18-0000-60 18-0000-65

