



Brandtätningssystem FS-Universal



Ser du skillnaden?

Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva brandskydd du kan få. En eventuell brand kan bara inte sprida sig genom våra tätningar.

Enkelt och effektivt

Universal kombi är en vidareutveckling, kalla det gärna förenkling av vår tidigare Universaltätning där vi eliminerat behovet av att behöva måla ut brandskyddsfärg på de genomgående elementen. Genom att montera dubbla skivor av brandhårdig mineralull som på utsidorna är målade med svällande brandskyddsfärg erhålls tillräcklig tjocklek för att klara brandkraven.

Fastsättning och slutavtätning

görs med FireStop Sealant 3000 (silikon) eller om man så vill med övermålningsbara FireStop 400 (akryl). Hål för nydragning görs mycket lätt i skivorna, varefter man återlagar med silikon- eller akrylmassan.

Universal kombi finns även i en färdig sats. Denna och andra brandtätningssystem ur vårt sortiment finner du hos din grossist.

Art.nr	Benämning	E-nr	RSK-nr
100740	FS-Universal, sats vit	1480444	3833628
100785	Universalskiva 1201 (600x1200x60 mm)	1480447	
100721	Firestop Sealant 3000, vit	1480425	3833624
100731	Firestop 400	1480431	3833627
100767	Lösull (0,2 kg)	1480439	