



Brandfogningssystem

FireStop 100



Täta de farliga spalterna!

Öppna spalter och fogar kan vara nog så farliga i en brandsituation. Ofta hjälper draget till att ge en skorstensverkan som sprider eld och rök blixtnabbt. Här behövs säkra och prisvärda fogningssystem som dokumenterat klarar av de rörelser och påkänningar en brand ger.

FireStop 100

förhindrar genomträngning av eld, rök, gas, damm och ljud. Systemet används för brandklassad fogning mellan olika invändiga konstruktionselement t.ex. avslutningsfogar, fogning mellan golv/vägg och tak.

Unika egenskaper

Brandfogningssystemet består av (luktfrö) brandhärdig akrylfogmassa. FireStop 100 tillåter ej stora rörelser och vibrationer. Vid dessa fogningar rekommenderas FireStop 1000, vår brandklassade silikonfogmassa.

Typpgodkänt system

FireStop 100 är testat och godkänt för brandklass EI 60.

FireStop 100 och andra brandtättningsprodukter ur vårt sortiment finner du hos din grossist.

| Art.nr | Benämning | Kulör/Dim |
|--------|--------------|------------|
| 100730 | FireStop 100 | Vit/310 ml |
| 100719 | FireStop 100 | Vit/600 ml |