



Brandfogningsystem

# FireStop 1000



4  
0400/95

Provad och godkänd för  
brandklass EI 30/EI 120



## Täta de farliga spalterna!

Öppna spalter och fogar kan vara nog så farliga i en brandsituation. Ofta hjälper draget till att ge en skorstensverkan som sprider eld och rök blixtnabbt.

Här behövs säkra och prisvärda fogningsystem som dokumenterat klarar av de rörelser och påkänningar en brand ger.

## FireStop 1000

förhindrar genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud. Systemet används för brandklassad fogning mellan olika in- och utvändiga konstruktions-element t.ex. expansions- och anslutningsfogar, fogning mellan golv/vägg och tak, liksom mellan dörr- och fönsterpartier samt även traditionell fasadfogning.

## Unika egenskaper

Brandfogningsystemet består av neutralhärdande (luftfri) brandhärddig en-komponent silikon i enlighet med HusAma grupp 58, typ 583 samt obrännbar mineralull som backningsmaterial.

FireStop 1000 tillåter rörelser och vibrationer i de fogade elementen utan att spricka, vilket ger en hög driftsäkerhet under många år.

## Typpgodkänt system

FireStop 1000 är testat och godkänt för brandklasserna EI 30 och upp till EI 120.

FireStop 1000 och andra brandtättningsprodukter ur vårt sortiment finner du hos din grossist.

Art.nr	Benämning
100790	FireStop 1000, vit
100825	FireStop 1000, grå

BRANDE  
Heltäckande XPERTEN på säkerhet 