



# Fogtätningssystem FS-Flex F



## Brandklassade fogar

FS-Flex F är ett typgodkänt fogtätningssystem avsett för vertikal eller horisontell fogning mellan olika byggnadsdelar utförda i brandklass EI 60 till EI 120. FS-Flex F består av brandhärdigt lim, antingen av typ FireStop Sealant 3000 silikonmassa eller FireStop 400 akrylbaserad massa, tillsammans med godkänt backningsmaterial, typ Blanket D-24B.

Fogtätningen är avsedd att hindra genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud.

## FireStop Sealant 3000

används både inom- och utomhus där höga krav ställs på elasticitet, hållfasthet och åldringsbeständighet. Fogtätningen tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att deformeras, spricka eller lossna. Silikonerna ger en luft- och vattentät förbindning mot de flesta förekommande byggnadsmaterial såsom betong, puts, stål, aluminium, plast och glas.

## FireStop 400

är en värmesvällande akrylmassa för användning inomhus i de fall silikon ej är lämpligt, t ex där övermålning krävs. Fogmassorna är inte antimögelbehandlade och därför ej lämpade att användas i våtutrymmen. FireStop 400 är inte avsedd för utomhusbruk. Fogmassorna bör inte appliceras mot "blödande" byggnadsmaterial. Vid applicering mot "blödande" byggnadsmaterial använd Primer 1200 OS.

FS-Flex F och andra brandtätningssystem ur vårt sortiment finner du hos din grossist.

Art.nr	Benämning	Kulör/Dim	E-nr	RSK-nr
100721	FireStop Sealant 3000	Vit	1480425	3833624
100722	FireStop Sealant 3000	Grå	1480426	3833625
100723	FireStop Sealant 3000	Svart	1480428	3833626
100731	FireStop 400	Vit	1480431	3833627
100799	Blanket D-24B	100 x 25 mm x 7,3 m	1480438	3833637